

Typ PA-100.285.N

"Europa" Messing Zwischenventil


Ventilkegel aus Messing, Sitzdichtung Nitrilkautschuk NBR, Schließfeder Nirostahl (V2A), geeignet für Druckluft, Heiß- und Kaltwasser, funktioniert in jeder Einbaustellung, Temperaturbeständig bis max. 90 ° C.

2 x Innengewinde

Federbelastet.

Feder und Ventilkegel aus Edelstahl.

Maß	A	B	Arbeitsdr.
3/8"	54	34,5 mm	25 bar
1/2"	57	34,5 mm	25 bar
3/4"	64	41,5 mm	25 bar
1"	75	48,0 mm	25 bar
1 1/4"	82	60,5 mm	18 bar
1 1/2"	93	71,0 mm	18 bar
2"	100	87,0 mm	18 bar
2 1/2"	120	120,0 mm	12 bar
3"	140	140,0 mm	12 bar
4"	158	172,0 mm	12 bar




als Zubehör:

Edelstahl-Saugkorb

Kunststoff-Außengewinde

Maß	D	H	
3/8"	24	49	mm
1/2"	25	53	mm
3/4"	31	54	mm
1"	37	64	mm
1 1/4"	44	70,5	mm
1 1/2"	53,5	77	mm
2"	63	93	mm
2 1/2"	86	96	mm
3"	99	113	mm
4"	122	128	mm



Typ PA-121.288.N

Messing Rückschlagventil

Schrägsitzform

2 x Innengewinde

Arbeitsdruck: max. PN 10

Temperaturbeständig bis max. 100° C

Maß	L	H
1/2"	60	50 mm
3/4"	74	58 mm
1"	82	70 mm
1 1/4"	97	79 mm
1 1/2"	112	116 mm
2"	126	126 mm

